




Virsmas  
atļaušana



Līdzekļa uzklāšana  
2(3) x1  
4mm  
2 - 4 bar



5 min



40 - 60 min  
pie 20°C



Bāzes vai akrila  
krāsas uzklāšana



Skatīt tehnisko  
dokumentāciju



1K pretkorozijas līdzeklis DYNA Coat Antigravel bāzēts uz sintētiskajiem sveķiem. Aizsargā automašīnas virsbūvi no korozijas, dažādām ķīmiskajām iedarbībām, kā arī līdzeklim piemīt pretakmeņu aizsardzība. Paredzēts uzklāšanai uz jebkuras virsmas, ieskaitot alumīniju, cinkotas virsmas, grunti, špakteli un plastmasu.

Pieejams trijās krāsās: melnā, baltā un pelēkā.

Augstākās kvalitātes, ātri žūstošs un elastīgs materiāls. Uz virsmas tiek uzklāts ar speciālu antikorozijs līdzekļa pistoli 4 mm biežumā, ar spiedienu 2 - 4 bar.

**Žūšanas laiks** 20°C temperatūrā - 40 - 60min.

Pēc 60 min slāni var krāsot ar bāzes krāsu vai akrila emalju.

**Materiāla patēriņš:** 1 L uz 3,5 m<sup>2</sup> pie 100 mikronu slāņa biezuma.

**Iepakojums:** 1 L

**Uzglabāšanas laiks:** 12 mēneši pie 20°C.



Krāsa	Artikuls	Tilpums	Cena
	ND00037	1 L	Ls 2,27
	ND00038	1 L	Ls 2,27
	ND00039	1 L	Ls 2,27