

DRESTER 3600



- Var pielietot gan manuāli, gan automātiski.
- Pistoles mazgāšanas laiks: 1,5 min.
- Efektīvs mazgāšanas cikls - mazgā un skalo.
- Minimāls instrumentu tīrīšanas līdzekļa patēriņš.
- Iekārta darbojas ar gaisa padevi.
- Viegli pielietot.
- Ergonomisks dizains.

Artikuls: HED3600

Cena Ls bez PVN: 884,30

Gaisa savienojums

Caur iebūvēta sūkņa un kompresora savienojumu, mazgāšanas cikla laikā, saspieštais gaiss kopā ar instrumentu tīrīšanas līdzekli tiek pūsts caur pistoles kanāliem, lai atbrīvotu tās no krāsām, šķīdinātājiem un citiem netīrumiem, pēc tam pistoles tiek izskalotas ar tīru instrumentu mazgāšanas līdzekli.

Iebūvēta izplūdes caurule

Drester 3600 ir aprīkots ar gaisa izplūdes cauruli, kas darbojas, kad vāks ir atvērts manuālajā mazgāšanas režīmā, tas efektīvi pasargā operatoru no kaitīgiem izgarojumiem.

Manuālā mazgāšana, skalošana

Vākā ir iebūvēta sprausla, kas pildās ar tīru instrumentu mazgāšanas līdzekli manuālai skalošanai.

Tas samazina instrumentu tīrīšanas līdzekļa patēriņu un noņem grūti noņemamus netīrumus. Manuālās mazgāšanas sprausla ir darbināma ar kājas pedāli.

Izsmidzināšanas piltuve

Šķīdinātājs tiek novadīts atpakaļ mašīnā un izgarojumi tiek likvidēti caur ekstrakcijas bloku, kad izsmidzina krāsošanas pistoli caur piltuvi vākā.

Gaisa plūsma

Gaisa plūsma caur pistoli novērš šķīdinātāju un netīrumu iekļūšanu gaisa kanālos tīrīšanas ciklā.

Iekšpuse

Instrumentu tīrīšanas pistole ir paredzēta tīrot instrumentus manuāli, lai sniegtu lieliskus tīrīšanas rezultātus visu tipu krāsošanas pistolēm, gan no iekšpuses, gan ārpusē. Tas ir viegli noņemams, kad tīrāt mazgāšanas nodalījumu.

Mazgāšanas izlietne ir izgatavota no cinkota tērauda bez nevienas metināšanas šuves, līdz ar to nerūsē.

Sūknis


Drester 3600 ir aprīkots ar jaudīgu Drester Teflona Diafragmas sūkni efektīvai instrumentu mazgāšanai automātiskā režīmā. Automātiskā mazgāšana sākas nospiežot pedāli un ilgst apmēram 1.5 min. šķīdinātājam cirkulējot.



Pedāļi
manuālai automātiskai
mazgāšanai

Tehniskā informācija

Darba spiediens:	7-12 bar
Gaisa patēriņš:	250 l/min.
Ekstrakcijas jauda:	140 m ³ /h ar 15m ekstrakcijas kanālā 180 m ³ /h ar 5m ekstrakcijas kanālā
Ekstrakcijas diametrs:	125 mm
Svars:	30 kg



Izmēri

A:	1545 mm
B:	990 mm
C:	720 mm
D:	540 mm
E:	700 mm
F:	563 mm
G:	125 mm

Rags

Krāsas, Autoķīmija, Instrumenti

Citas instrumentu mazgāšanas iekārtas

Nr.	Nosaukums	Kods	Daudz.	Cena Ls, bez PVN
1	IWATA Pistoļu mazgājamā iekārta INOX Line AQUA 013	10200S37	1 gab.	1321,92
2	CHEMICAR B-TEC automātiskā kombinētā pistoļu mazgāšanas iekārta	BTC05	1 gab.	2773,73
3	RosAuto Mazā ūdens bāzes pistoļu mazgāšanas iekārta	117X	1 gab.	676,86
4	RosAuto Multifunkcionālā ūdens bāzes pistoļu mazgāšanas iekārta	182CX	1 gab.	1098,35
5	RosAuto Kombinētā pistoļu mazgāšanas iekārta	184CX	1 gab.	1327,27
6	RosAuto Automātiskā kombinētā pistoļu mazgāšanas iekārta	185CX	1 gab.	2156,20



ROS
AUTO
Since 1979

117X



ROS
AUTO
Since 1979

182CX



ROS
AUTO
Since 1979

184CX



ROS
AUTO
Since 1979

185CX

iwata



10200S37



BTC05

CHEMICAR
TURKEY

**Tehnisko informācija par šīm pistoļu mazgāšanas iekārtām
var iegūt SIA Rags pasūtījumu pieņemšanas daļā
Tālr.: 67808780 e-pasts: rags@rags.lv**